

612600020865 曲轴参数

параметр коленвала

| 项目 | наименование | 参数 | параметр |
|-------------------------------------|-------------------|---|--------------|
| 机型 | двигатель | WP10 | |
| 零件号 | номер детали | 612600020865 | |
| 全长 | общая длина | 1108-0.4 | |
| 单位 | единица измерения | mm | |
| 主轴颈 коренная шейка | 主轴颈直径 | диаметр коренной шейки | φ100-0.03 |
| | 轴向定位 | ширина коренной шейки фиксации в осевом направлении | 46 0 |
| | 主轴颈 I 主宽 | ширина основная коренной шейки | 46 0 |
| | 主轴颈其他内档宽 | ширина другая коренной шейки | 46 0 |
| | 主轴颈圆角 | закругленность коренной шейки | R4.75±0.25 |
| | 主轴颈跳动 | биение коренной шейки | 0-0.3 |
| 连杆颈 шейка шатуна | 连杆轴径 | диаметр шатунной шейки | φ82-0.03 |
| | 连杆颈内档宽 | ширина шатунной шейки | 46 0 |
| | 连杆颈轴径圆角 | закругленность шатунной шейки | R4.75±0.25 |
| | 曲柄半径 | радиус коленчатого вала (колена) | 65±0.075 |
| 小头 малая головка | 减震器轴径直径 | диаметр шейки амортизатора | φ46-0.036 |
| | 法兰盘轴径直径 | диаметр шейки фланца | φ52.4+0.107 |
| | 皮带轮正齿直径 | диаметр шпора ременного шкива | φ53+0.043 |
| | 皮带轮键槽宽度 | ширина гнезда для шпопки ременного шкива | 8-0.051 |
| 大头 большая головка | 后油封直径 | диаметр заднего сальника | φ115-0.22 |
| | 后油封螺纹孔精度(连接飞轮) | точность отверстий резибы на заднем сальнике(соединиться с маховиком) | 9-M14×1.5-6H |
| | 后油封端面跳动 | торцевое биение заднего сальника | 0-0.02 |
| 动平衡 динамическая балансировка | 动平衡要求 | требование динамической балансировки | ≤60g·cm |
| 其他 прочие | 氮化硬度 | азотирующая твердость | ≥450 HV10 |
| | 氮化层深度 | глубина нитридного слоя | ≥0.012 |
| | 正火硬度 | твердость нормализации | - |