

Приложение №1 от 27.05.2014г.
(к контракту № 14SQZ0431108 от 27.05.2014г.)
Спецификация грузового самосвала SX3256DR384

№	Технические параметры 技术参数	
1	Марка, модель 品牌型号	SHACMAN SX3256DR384
2	Тип транспортного средства 车辆类型	Грузовой-самосвал 自卸车
3	Категория 等级	N3
4	Колёсная формула 驱动形式	6x4
5	Колесная база (мм) 轴距	3800+1350
6	Колея передних колес (мм) 前轴距	2036
7	Колея задних колес (мм) 后轴距	1850
8	Снаряженная масса 整备质量	14315
9	Полная масса 总质量	25000
10	Габаритные размеры ТС (длин/шир/выс.) 外形尺寸 外形尺寸	8329x2490x3450
11	Передняя ось 前轴	7,5 тонн (MAN) 7.5 吨曼
12	Ведущий мост 驱动桥	16 тонный (STEYR) 16 吨斯太尔
13	Кабина 驾驶室	F 2000
14	Спальное место 卧铺	Да 带
15	Трехступенчатая подножка 三级踏板	Да 带
16	Подъем кабины 驾驶室升降	Механический-гидравлический подъемник 机械液压升降
17	Подъем боковых стекол 玻璃升降	Механический 机械
18	Кондиционер 空调	Да 有
19	Отопитель салона 暖风	Да 有
20	Радио 收音机	Да 有
21	Кузов 大箱	Ровный, усилен вертикальными ребрами жёсткости, толщина дна 8мм, толщина бортов 4мм. 斜拉筋, 底 8 边 4
22	Подогрев кузова 底板加热	Да 有
23	Габаритные размеры кузова (длин/шир/выс.) 大箱尺寸	5600x2300x1500 (19,32 куб.м.)
24	Система подъема кузова 大箱举升系统	Переднее расположение 前举
25	Двигатель 发动机 Макс. мощность (л/с) 最大马力	WEICHAИ WP10.336E40 247kW\1900rpm (336л.с.)
26	Макс. Крутящий момент 扭矩	1500(1200....1500)

27	Объём (см3)容积	9726
28	Экологический класс 排放标准	Euro 4
29	ТНВД 高压燃油泵	Bosch WPCPN2
30	Форсунки 喷油嘴	Bosch WPCRIN2
31	Турбокомпрессор 涡轮增压机	Wuxi Holset HX50 Honeywell GTA42 центробежный 无锡康明斯涡轮增压, 离心式
32	Воздушный фильтр 空滤	Fleetguard DZ9118190230 с полиуретановым элементом 聚氨酯元素 佛列加 DZ9118190230
33	Глушители шума впуска 噪音消声器	Shacman 32008981
34	Система выпуска и нейтрализации отработавших газов 排气系统及尾气处理系统	С одним глушителем со встроенным нейтрализатором, и система селективной каталитической очистки (SCR) 带一个内置集成消音器, 配有集成的 催化转换器
35	Нейтрализатор 中和器	TENNECO, WPSCR-001
36	Глушитель 消音器	TENNECO, WPSCR-001
37	Рулевое управление 转向器	с гидроусилителем 液压
38	Трансмиссия 传动	Механическая 机械式
39	КПП с КОМ 变速箱取力器	с синхронизаторами на всех передачах и делителем, с ручным переключением Fast 12JS160TA 带所有齿轮同步器和分频器, 带手 动转换 法士特 12JS160TA
40	Сцепления 离合器	Сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной, привод управления гидравлический с пневмоусилителем 干式, 单盘膜片弹簧, 液压气动传 动控制
41	Рабочая тормозная система 制动系统	Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с регулятором тормозных сил, с АБС (WABCO), тормозные механизмы всех колес – барабанные 前轴和后轮毂气动双回路驱动, 制 动压力调节, 带 ABS(WABCO)

42	Запасная тормозная система 紧急制动系统	Стояночная тормозная система 停车制动
43	Стояночная тормозная система 驻车制动系统	Механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам 制动系统弹簧储能机械传动
44	Вспомогательная тормозная система 辅助制动系统	Моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов 发动机减速机及排气系统节气门
45	Узел воздухоосушителя и клапаны	ДА
46	Шины 轮胎	Ling Long: 12.00R20, 154/151, K, 120 PSI, 18PR, LLA08, Regroovable Radial Tube Type 钢丝胎
47	Количество шин 轮胎数量	10+1
48	Топливный бак 邮箱	380л.380 升
49	Антикоррозийная обработка рамы 防腐大架	Да 有
50	Цвет кабины 驾驶室颜色	Желтый 黄色
51	Цвет кузова 大箱颜色	Желтый 黄色
52	Инструменты 工具	Согласно ведомости ЗИП 符合合同附件中的备件目录
53	Год выпуска транспортного средства 车辆出厂年限	2014

Покупатель /买方
ООО «ТракАвтоСервис»

Поставщик/卖方
Экспортно-Импортная Компания с
Ограниченной Ответственностью «Тяжелые
Автомобили ШААНЬСИ»

_____ / _____

_____ / _____